



# GOLDEN CHRON

**NAZWA HANDLOWA**

GOLDEN CHRON IMPREGNAT

**NAZWA WG NORMY**

GOLDEN CHRON IMPREGNAT

**OPIS PRODUKTU**

GOLDEN CHRON - jest nowoczesnym ochronno – dekoracyjnym impregnatem do malowania surowego drewna i materiałów drewnopodobnych w celu ich ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych.

**ZASTOSOWANIE**

Zalecany jest do malowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów stolarki budowlanej, krokwi, więźb, podbitek, płotów, altan, itp., nadając malowanemu drewnu dekoracyjny wygląd. Bezbarwny odcień zalecany jest głównie do malowania w środowisku wewnętrznym lub na zewnątrz jako podkład pod inne odcienie.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Przed przystąpieniem oraz w trakcie malowania zawartość puszkę co pewien czas dokładnie wymieszać od dna aby uzyskać jednolity kolor na całej malowanej powierzchni. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo w dwóch warstwach, w odstępach 24 godzin, w temperaturze otoczenia min +5 °C. Lakier należy wcierać pędzlem w malowaną powierzchnię dopóki całkowicie nie wsiąknie. Dodatkowo w celu nadania połysku można pomalować trzecią warstwę bez wcierania. Trzecia warstwa schnie dłużej od poprzednich.

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność 8-10 m<sup>2</sup> z litra przy jednokrotnym malowaniu.

**KOLOR**

bezbarwny, orzech, palisander, teak, sipo, sosna, mahoń

**OPAKOWANIE**

0,75 litra; 4 litry; 9 litrów;

# GOLDEN CHRON

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

GOLDEN CHRON nie jest przeznaczony do malowania powierzchni będących w bezpośrednim kontakcie z art. spożywczymi, pitną wodą oraz do malowania zabawek i mebli dla dzieci. Stosować w miejscu przewiewnym lub w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych. Wietrzenie pomieszczeń należy kontynuować do zaniku specyficznego zapachu. W tym czasie w pomieszczeniach nie powinny przebywać dzieci, kobiety ciężarne oraz osoby chore i w podeszłym wieku. Podczas malowania należy nosić odzież roboczą, rękawice i okulary ochronne, a przy stosowaniu metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

**OSTRZEŻENIE:** GOLDEN CHRON to ciecz łatwopalna, należąca do II klasy niebezpieczeństwa według CzNP 650201. Nie miesza się z wodą. Gasić pianą lub proszkiem. Oznakowanie zgodne z ustawą nr 157/98 Dz.U. w rozumieniu ustawy

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze do + 25°C.

## OKRES GWARANCJI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

