



GOLDEN PAINT

NAZWA HANDLOWA

GOLDEN PAINT lateksowa farba akrylowa do ścian i sufitów.

NAZWA WG NORMY

GOLDEN PAINT lateksowa farba do ścian wewnętrznych.

NORMA

PN-C-81914:2002

OPIS PRODUKTU

GOLDEN PAINT lateksowa farba na bazie emulsji kopolimerowej do ścian wewnętrznych. Odpowiednia do malowania powierzchni otynkowanych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych i betonowych.

ZASTOSOWANIE

Zdobienie podłóży otynkowanych, z płyt gipsowo-kartonowych i betonu, we wnętrzach. Farba jest zalecana do pomieszczeń, w których konieczne jest częste mycie ścian - łazienek, kuchni, przedpokojów itp. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również w placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także w zakładach przemysłowych i magazynach, w tym w branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I MALOWANIE

Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe. Podłoża lekko kredujące, brudne, zatłuszczone lub zaoliwione umyć wodą z mydłem. Podłoża silnie kredujące zagruntować. Grzyby i pleśń usunąć środkiem grzybobójczym. Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, należy zabezpieczyć farbą podkładową. Cała powierzchnia przed malowaniem musi być czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletem hydrodynamicznym (bez sprężonego powietrza). W zależności od stanu podłoża nanosić 1-2 warstwy. Pierwsza warstwa może być rozcieńczona maks. 10% czystej wody. Nie stosować w warunkach poniżej 5°C lub powyżej 80% wilgotności. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

WŁAŚCIWOŚCI

Doskonale kryjąca (97,6%). Tworzy trwałą, odporną na zasady powłokę, pozwalającą na wielokrotne mycie ścian bez uszczerbku dla ich wyglądu - zmywalność 1100 cykli. Przepuszcza parę wodną - 212g/m² x 24h (wg PN minimum 40 g/m² x 24 h). Nie żółknie, odporna na starzenie się: 4-5 (wg PN minimum 3). Doskonale biała - 85 (wg PN minimum 75).

PROFI
GOLDEN PAINT
BAZA A10
PREMIUM
FARBA AKRYLOWA

GOLDEN PAINT

KOLOR	Biały, baza A/10 umożliwiającą barwienie na wybrany kolor.
POŁYSK	Matowy: 2,5-6 przy kącie 60°
POJEMNOŚĆ	2,115 l. + pigment = ok. 2,25 l. 4,230 l. + pigment = ok. 4,5 l. 8,460 l. + pigment = ok. 9,0 l.
WYDAJNOŚĆ	Okolo 10 m ² /l. zależnie od podłoża.
CZAS SCHNIĘCIA	(Temp. 20°C, wilgotność 60%) Pyłosuchość po ok. 1 godz. Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godzinach.
ROZCIEŃCZALNIK	Pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%. Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.
SPOSÓB NANOSZENIA	Pędzel Wałek Pistolet do natrysku bezpowietrznego.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Wodą i mydłem, bezpośrednio po użyciu.
PARAMETRY TECHNICZNE	Spoivo – kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA) Pigmenty – dwutlenek tytanu, organiczne i nieorganiczne. Gęstość (g/cm ³) – ok. 1,4 Lepkość (EI, 20°C) – 55-60 Zapach nieznacznym Zawartość substancji stałych (w/w%) ok. 49 Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat. a, pkt. I): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO. Współczynnik odbicia światła: PN-ISO 7724/1-3 Farby i Lakiery. Kolorymetria.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE	Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temperaturze pow. 5°C
OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA	Minimum 3 lata od daty produkcji w nie otwieranych pojemnikach.

